

真岡市民会館
照明資料 小ホール

2021年1月現在

場所	機種		灯体数	回路数	備考	飛びタツバ
1BL	Panasonic			6	上下3ch調光切替可、一色12枚 W.W.72色枠14.5cm×12cm 下吊りバトン有、MAX60kg吊り間口約3間	約4m
1SUS	○ 500w	Panasonic FM 605	6	8	回路の7,8番直調切替え可 吊り間口約3間 Max120kg	約4m
	◎ 500w	Panasonic SS 605	9			
2BL	Panasonic Z3D A3544			6	上下3ch調光切替可、一色16枚 W.W.72色枠14.5cm×12cm 下吊りバトン有、MAX60kg吊り間口約4.5間	約3m95cm
2SUS	○ 500w	Panasonic FM 605	8	8	回路の7,8番直調切替え可 吊り間口約5間 Max120kg	約4m
	◎ 500w	Panasonic SS 605	12			
UH	NQH 136221 24DA3542				72,59,22 一色12枚 色枠14.5cm×14cm 吊り間口約3間 MAX 90kg	約4m24cm
1CL	○ 500w	Panasonic FM 605	24	8	回路の1,8番直調切替え可 Max180kg	約5m
2CL	○ 500w	Panasonic FM 605	16	8	回路の1,8番直調切替え可 Max180kg	約5m

～卓～

PAREITUS-y  
プリセット3段/60本  
サブフェダー50ページ20本  
コムス・フロッピーディスクにて読み込み可

～器材～

Panasonic SS 605(フレネル)×3  
Panasonic FM 605(平凸) ×6  
松村スタンド SP-2 ×4

～フロア～

上下RFC 各4回路  
奥FC 3回路

～ケーブル～

20ACミニC 二又 ×20

～センターピン～

MIP-6L ×2

※小Hはすべての回路はMax 2kwです。(ユニットが2kwです)

※ローア・ホリゾンライトは、ありません。

※介錯棒は、竹竿×2になります。