

真岡市民会館

照明資料 小ホール

2017.3月現在

場所	機種		灯体数	回路数	備考	飛びタツパ
1 BL	Panasonic			6	上下3ch調光切換え可,一色12枚 W,W,72,色枠14.5cm×12cm 下吊りボタン有,MAX60kg吊り間口約3間	約4m
1sus	○ 500w	Panasonic FM 605	6	8	回路の7・8番直調切換え可 吊り間口約3間 Max120kg	約4m
	◎ 500w	Panasonic SS 605	9			
2BL	Panasonic Z3D A3544			6	上下3ch調光切換え可,一色16枚 W,W,72,色枠14.5cm×12cm 下吊りボタン有,MAX60kg吊り間口約4.5間	約3m95cm
2sus	○ 500w	Panasonic FM 605	8	8	回路の7・8番直調切換え可 吊り間口約5間 Max120kg	約4m
	◎ 500w	Panasonic SS 605	12			
UH	NQH 136221 24DA3542				72,59,22 一色12枚,色枠14.5cm×14cm 吊り間口約3間 Max90kg	約4m24cm
1CL	○ 500w	Panasonic FM 605	24	8	回路の1・8番直調切換え可 MAx180kg	約5m
2CL	○ 500w	Panasonic FM 605	16	8	回路の1・8番直調切換え可 Max180kg	約5m

～卓～

PAREITUS - γ
プリセット3段/60本
サブフェダー50ページ20本
コムス・フロッピーディスクにて読み込み可

～器材～

Panasonic SS 605 (フレネル) × 3
Panasonic FM 605 (平凸) × 6
松村スタンド SP-2 × 4

～フロア～

上下 RFC 各4回路
奥FC 3回路

～ケーブル～

20AミニC ニ又 × 20

～センターピン～

MIP-6L × 2

※小ホールすべての回路はMax 2kwです。(ユニットが2kwです)
※ローア・ホリゾンライトは、ありません。
※介錯棒は、竹竿×2になります